

KARTA GWARANCYJNA

wodomierze

Nazwa, typ wodomierza:

Średnica wodomierza [DN]:

Nr fabryczny:

Data sprzedaży:

Okres gwarancji w miesiącach: 12 24 36

Gwarantujemy niezawodne działanie wyrobu w normalnych warunkach eksploatacyjnych, gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z ponowną legalizacją wodomierza po upływie okresu legalizacyjnego.

Warunki gwarancji:

1. Usterki lub uszkodzenia objęte gwarancją będą usuwane bezpłatnie.
2. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją np:
 - przekroczeniem dopuszczalnej wartości ciśnienia, przepływu, temperatury lub zamarznięcia wody w wodomierzu
 - zablokowane, zamulenie lub zapiaszczenie mechanizmu wodomierza powstałe w wyniku zanieczyszczenia sieci wodociągowej
 - uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas niewłaściwego transportu lub składowania
 - uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu
3. W przypadku dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione, zerwania plomb lub eksploatacji wodomierza niezgodnie z przeznaczeniem, nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
4. Firma zwraca koszty związane z wysyłką wodomierza **WYŁĄCZNIE** w przypadku wysyłki paczką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD (dawniej Masterlink).
5. Pozostałe sprawy dotyczące gwarancji regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podstawowe zalecenia montażowe:

1. Podstawowe parametry techniczne oraz klasa metrologiczna wodomierza uwidocznione są w sposób trwały na tabliczce wodomierza.
2. Miejsca montażu wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne, chronione przed mrozem (temperatura powyżej + 4°C).
3. Kierunek przepływu wody przez wodomierz wskazuje strzałka na korpusie wodomierza.
4. Wodomierz należy zamontować w sposób eliminujący przenoszenie się naprężeń, drgań oraz wstrząsów z instalacji wodociągowej.
5. Instalacja wodociągowa powinna być tak ukształtowana, aby uniemożliwić gromadzenie się powietrza przed i w miejscu zamontowania wodomierza.
6. Zaleca się montaż wodomierza przy użyciu znormalizowanych łączników.
7. Odcinki proste należy zachować w przypadku, gdy dany typ wodomierza wymaga stosownych odcinków prostych.
8. Przed zamontowaniem wodomierza przewód wodociągowy należy dokładnie przepłukać.
9. Uruchamiając instalację wodociągową należy unikać gwałtownego otwarcia zaworów odcinających.
10. Dla poprawnej eksploatacji wodomierza zaleca się nie przekraczać maksymalnych obciążeń (15 godzin pracy na dobę).
11. Prawidłowo użytkowany wodomierz w okresie ważności legalizacji nie wymaga dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.